

Cinturón Liniero 4 1/2"



Código: 8500001

Advertencias:

Asegúrese que la hebilla, correa y ojetillos del cinturón liniero estén en perfectas condiciones y bien abrochados. En general, fíjese muy bien todo lo que pueda representar un riesgo para el operador y/o usuario.

Primero revise el clavillo de la hebilla o el extremo ya que éste (el extremo) sufre desgastes formidables debido a que es abrochado y desabrochado repetidas veces. Revise luego si los agujeros para los clavillos de la hebilla están rotos o agrandados excesivamente, también debe solapar el marco y moverse libremente. No haga perforaciones extras al cinturón. Realice inspecciones a los herrajes si funcionan bien o si muestran cuarteaduras. Reponga todo lo que esté gastado o dañado. Todos los cierres deben abrir y cerrar libremente. Revise atentamente el tejido de la costura: si tiene los puntos rotos, quemados, cortados o tirados.

Reemplace todos los artículos desgastados o dañados. Si observa un desgaste excesivo, deterioro o el mal funcionamiento mecánico, es obligatorio que se reemplace el artículo.

Características Cinturón

- 1 cinta de nylon de alta resistencia de 45 mm. ancho, forrada con cuero descarnado, pegado y cosido con hilo de poliamida título 10, de 3 hebras
- 5 ojetillos de bronce, diámetro 3/8"
- 1 hebilla 1 3/4" con agujón de acero forjado de una pieza (sin soldadura) importada, cubierta cincada para protección de óxido. Capacidad de ruptura 1.800 kg.
- 1 refuerzo de acero, 1 mm. de espesor por 40 de ancho, cincado según norma 12 a 15 micras; unido a la hebilla con 3 remaches de Cu 3/16", remachado expandido a mano y golilla de Cu 1 mm. espesor. 1 pasador de colorflex 2,7 mm. para apriete del cinturón.

Porta argolla D

- 2 argollas "D" (D por la forma física), de acero forjado de una pieza cincada. Capacidad de ruptura: 2.200 Kg.
- 2 refuerzos metálicos, soportes de las argollas, confeccionado con lámina de acero de 1 mm. de espesor, cincado según norma.
- 2 capas de tela nylon BT, 2" de ancho en zona de argollas, cubiertas con PVC; capacidad de ruptura de la tela: 550 Kg. por pulgada.

Apoyo lumbar

- Confeccionado en cuero natural 4 1/2" de ancho; acolchado de espuma EVA de 6 mm. de espesor; dos punteras de suela natural reforzada con tela nylon, soportes del cinturón, todo pegado y cosido.

Correa porta Herramientas

- Confeccionadas con cuero natural reforzado con tela nylon BT, pegada y cosida, fijadas al cinturón con remaches y golillas de CU.

Accesorios

- 1 colgante de cuero con soporte para huincha aisladora.
- 1 gancho mosquetón N° 9, porta mensajero
- 1 argolla media caña

Opcional

- 1 cartuchera porta herramientas de suela natural, cosida y remachada, para dos destornilladores, un alicate universal, un cortante y una pinza.