



TREPADERA AJUSTABLE PARA POSTE DE CONCRETO



Código: 8500002

Advertencia: Todas las trepaderas para postes deberán ser usados solamente por gente entrenada y calificada, verificar soldaduras, remaches, correas y púas que estén en buenas condiciones, general todo lo que pueda ser riesgoso para el operador y/o usuario. Usar repuestos originales

Características

Arco deslizable

- Acero trefilado cuadrado 5/8" SAE 1020
- Tratamiento térmico cementación aporte de carbono penetración de 1 mm. templado por enfriamiento revenido dos horas 300 °C
- Dureza superficial 45 a 48 Rockwell C
- Dureza en el núcleo 23 a 28 Rockwell C
- Altura de curva 10 cm.

Planta o estribo

- Acero plancha de 2 mm. laminada en caliente
- Puntas redondeadas
- Dos nervios estampados
- Pletina 25 x 3 mm. refuerzo en la base

Púas Atornillables

- Acero hexagonal 1/2" SAE 1020
- Punta roma cónica Hilo 1/2" x 12 profundidad 10 mm.
- Tratamiento térmico igual a los arcos

Estribo Porta Correas

- Acero plancha laminada de 5 mm. de espesor por 38 mm. de ancho

Correas

- Dos capas de descarte curtido al cromo, núcleo tela de nylon color rojo señal de alerta, pegado y cosido con hilo de poliamida. Título 16
- Hebilla de acero plancha de 2 mm. Espigón y rodillo, cromada.

Fijaciones

- Las correas son fijadas a la trepadera con remaches de cobre cabeza plana avellanada (cónica) y golillas de cobre.
- El arco deslizable se fija mediante perno diámetro 3/16" con doble tuerca remachado expandido.
- Las piezas metálicas son unidas mediante cordón de soldadura alambre continuo MIG

Terminaciones

- Las partes metálicas son tratadas con una base de antioxidante fosfatizante, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético.