

WS 62-U

Herramienta Ajustable para Retirar Chaquetas en Extremos o Segmentos Intermedios de Cables

- Herramienta **“Universal”** para retirar chaquetas exteriores o material aislante de alta densidad en extremos o segmentos intermedios de cable.
- Diferentes navajas para remoción en extremos o segmentos intermedios de cable (las navajas son intercambiables).
- Para cables de diámetro exterior de 1/2” hasta 1-1/2” (12.7 a 38.1mm).
- Diseño ajustable, perfecto para contratistas que trabajan en aplicaciones comunes de cables de voltajes secundarios.
- Retira la chaqueta externa de pequeños cables de potencia primarios (todos los principales blindajes de aislamiento).
- Se debe de poner atención cuando se utiliza la navaja para retirar segmentos intermedios en operaciones de remoción de extremos de cables concéntricos para neutro.
- Su diseño versátil también permite trabajar con aislamientos de cables primarios y secundarios.
- Se ajusta rápida y fácilmente al diámetro del cable gracias a su mordaza asistida por resorte.
- El ajuste micrométrico de su navaja permite calibrar la herramienta para efectuar operaciones de remoción en cables de cualquier espesor de aislamiento.
- Su diseño facilita la colocación en el cable y permite realizar operaciones fácilmente con un mínimo esfuerzo.
- El diseño compacto permite realizar operaciones en espacios reducidos.
- El acabado antiderrapante de su mango asegura que no resbalará la herramienta de las manos.
- Patente US No. D437,766
- Longitud: 8 pulgadas (200mm).
- Peso: 1.7 libras (770gr).

Configuraciones Disponibles

WS 62-U-E Exclusiva para Remoción en Extremos.

- Para chaquetas exteriores hasta de 1.5" de diámetro exterior (38.1mm).
- Para aislamientos de hasta 1.5" de diámetro exterior, hasta 35kV – 345 mils (8.8mm) de espesor máximo.

CB 50K

WS 62-U-M Para Remoción en Extremos y Segmentos Intermedios.

- Para chaquetas exteriores de hasta 1.5" de diámetro exterior (38.1mm).
- Para aislamiento / espesor de cubierta máximo de 175 mils (4.4mm).

CB 236

CB 50K Instalada WS 62-U-EM Para Remoción en Extremos y Segmentos Intermedios. CB 236 Incluida

