

## HERRAMIENTA HIDRAULICA

# HT 131-C

### características generales

**Nuevo modelo más compacto robusto y manejable.**

Esta sólida herramienta admite todas las matrices de canal semi-circular comunes en la mayoría de las herramientas 130 KN. Le caracteriza su acción de doble velocidad; rapidez en la presión para un rápido ajuste de las matrices sobre los conectores y una velocidad más lenta y más poderosa para el crimpado. Para facilitar el trabajo y comodidad del operario la cabeza puede rotar 180 grados.

| Fuerza de crimpado<br>kN | Dimensiones mm |       | Peso kg |
|--------------------------|----------------|-------|---------|
|                          | longitud       | ancho |         |
| 130                      | 473            | 144   | 5,6     |

#### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm<sup>2</sup>

| Term. y conec.<br>Baja Tensión | Terminales<br>aislados | Conectores<br>tipo "C" | Term. y conec.<br>Media Tensión |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 400                            | 240                    | 185                    | 400                             |

#### ALMACENAMIENTO

| Modelo  | Dimensiones mm | Peso kg | Suministrado con la herramienta | Disponible bajo demanda |
|---------|----------------|---------|---------------------------------|-------------------------|
| VAL P3* | 620x380x135    | 2,5     | ✱                               | —                       |

\*Apropiado para almacenar la herramienta además de 15 juegos de matrices.

La válvula de seguridad que lleva incorporada suministra aceite cuando se alcanza la presión máxima, además lleva un sistema de descompresión fácilmente accionable en todo momento.



## CABEZAS COMPRESORAS HIDRAULICAS

# RHC 131

### características generales



**Nuevo diseño con características mecánicas mejoradas.**

Cabeza compresora hidráulica provista de acoplamiento automático para conectar a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar (ver pag. 84)

| Fuerza de crimpado<br>kN | Presión máxima de trabajo<br>bar | Dimensiones mm |         | Peso kg |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|
|                          |                                  | longitud       | anchura |         |
| 130                      | 700                              | 232            | 124     | 3,9     |

#### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm<sup>2</sup>

| Term. y conec.<br>Baja Tensión | Terminales<br>aislados | Conectores<br>tipo "C" | Term. y conec.<br>Media Tensión |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 400                            | 240                    | 185                    | 400                             |

#### ALMACENAMIENTO

| Modelo  | Dimensiones mm | Peso kg | Suministrado con la herramienta | Disponible bajo demanda |
|---------|----------------|---------|---------------------------------|-------------------------|
| VAL P8* | 445x290x115    | 1,2     | —                               | ✱                       |

\*Apropiado para almacenar la cabeza además de 14 juegos de matrices.

Esta herramienta es ideal para instalar la misma gama de conectores que la HT131-C.



# RHM 132

### características generales



Cabeza compresora hidráulica dotada de acoplamiento automático, especialmente indicada para cableado en serie en banco. Para el funcionamiento es necesario acoplarla a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar (ver pag. 84)

| Fuerza de crimpado<br>kN | Presión máxima de trabajo<br>bar | Dimensiones mm |         | Peso kg |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|
|                          |                                  | longitud       | anchura |         |
| 130                      | 700                              | 216            | 80      | 3,1     |

Particularmente adecuada para un alto volumen de compresiones en banco.

#### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm<sup>2</sup>

| Terminales<br>Baja Tensión | Terminales<br>preaislados | Terminales<br>Media Tensión |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 400                        | 240                       | 400                         |

#### ALMACENAMIENTO

| Modelo  | Dimensiones mm | Peso kg | Suministrado con la herramienta | Disponible bajo demanda |
|---------|----------------|---------|---------------------------------|-------------------------|
| VAL P8* | 445x290x115    | 1,2     | —                               | ✱                       |

\*Apropiado para almacenar la cabeza además de 14 juegos de matrices.



Estas herramientas se suministran sin matrices.  
Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las paginas 88 ÷ 93