Material de conexión y protección para redes de BT

DPA - Portafusibles aéreos encapsulados

Descripción general

El portafusible aéreo encapsulado modelo DPA*, fue diseñado para la protección de acometidas domiciliarias de conductor preensamblado o concéntrico. permite ejecutar derivaciones de 4 a 16 mm2 (AWG 12 a 5). Admite fusible Neozed de hasta 63 A. Su sistema se ajusta mediante resorte de acero inoxidable y sus contactos planos, de cobre estañado, garantizan una segura y durable conexión. El portafusible es ideal para ser usado además de protecciones como lugar para efectuar el corte de suministro al usuario en un punto accesible para la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica y de difícil acceso para el mismo, incluye ojal de precintado para evitar o detectar maniobras de apertura

Garantice el correcto funcionamiento utilizando sólo fusibles NEOZED de baja pérdida, fabricados bajo normas IEC, VDE y UNE.

*Producto patentado

Tabla de modelos

MODELO	TIPO	CAPACIDAD	EMBALAJE		
			CANTIDAD POR CAJA	KG./CAJA APROX.	MEDIDAS DE CAJA MM.
DPA	HORIZONTAL AISLADO	HASTA 63 A	50	2,6	305 x 205 x 130
DPAV	VERTICAL	HASTA 63 A	50	2,5	305 x 205 x 130
DPAD	HORIZONTAL DESNUDO	HASTA 63 A	50	2,6	305 x 205 x 130

IFN - Fusibles Neozed para 10, 25, 35 ó 63 Amperes



DIMENSIONES EN MM.		
	10 A	25 a 63 A
A	11	15
B	36	36
C	7	16



Tabla de modelos

MODELO	TENSION NOMINAL	CORRIENTE	EMBALAJE		
			CANTIDAD POR CAJA	KG./CAJA APROX.	MEDIDAS DE CAJA MM.
IFN 10	380 V	10 A	500	3,4	305 x 205 x 130
IFN 25	380 V	25 A	500	6,4	305 x 205 x 130
IFN 35	380 V	35 A	500	7,5	305 x 205 x 130
IFN 63	380 V	63 A	500	7,5	305 x 205 x 130

actualizaciones en www.cavanna.com.ar

0201 - Material sujeto a modificación sin previo aviso

Establecimientos Metalúrgicos Cavanna S.A.C.I.F.I.
Pte. Stgo. Derqui 4770 - (B1605BGB) Munro (Provincia de Buenos Aires) Argentina
Te.: 54 (11) 4762-0251 Fax: 54 (11) 4756-0055
E-mail: ventas@cavanna.com.ar Home page: http://www.cavanna.com.ar