

Material de conexión y protección para redes de BT

KC - Kit de conexión

Descripción general

Los KIT de conexión para acometidas están compuestos por conectores, derivadores para cable concéntrico, precintos, portafusibles y fusibles en cualquiera de las combinaciones posibles, o bien adaptándose a los tipos de materiales utilizados por la empresa de distribución.

Brindan la posibilidad de simplificar la tarea en el momento de realizar acometidas desde líneas aéreas preensambladas con conductores concéntricos y/o preensamblados al contar en un único embalaje con todos los elementos necesarios para la realización de las mismas, simplificando enormemente el control ya que para la realización de un número determinado de acometidas se necesitará esa misma cantidad de kit de conexión, simplificando la gestión de compra, reduciendo la misma en un único ítem; como así también el almacenamiento y despacho al instalador.

Embalaje

Se entregan en cajas de cartón corrugado aptas para transporte y almacenamiento en depósito.

Tabla de modelos

(Se detallan algunos kits de uso más común, en caso de requerir otra combinación solicitarlo por sus componentes)

MODELO	PARA NEUTRO				PARA FASE						AMARRE		EMBALAJE		
	DERIVADOR		CONECTOR		CONECTOR		PROTECCION		FUSIBLE		PRECINTO		CANTIDAD POR CAJA	KG./CAJA APROX.	MEDIDAS DE CAJA MM.
	MODELO		MODELO		MODELO		MODELO		MODELO		MODELO				
KC 01	DCC	1	DCNL 1	1	DCNL 1	1	DPA	1	IFN 63	1	PP250	1	15	4	405 x 305 x 115
KC 02	DCC	1	DCNL 2	1	DCNL 2	1	DPA	1	IFN 63	1	PP250	1	15	4	405 x 305 x 115
KC 04	DCC	1	DCNL 1	1	DCPA-E	1	INCLUIDA	-	IFN 63	1	PP250	1	15	4	405 x 305 x 115
KC 05	DCC	1	DCNL 1	1	DCNL 2	1	DPA	1	IFN 63	1	PP250	1	15	4	405 x 305 x 115
KC 06	DCC	1	DCNL 2	1	DCNL 2	1	-	-	-	-	PP250	1	15	4	405 x 305 x 115
KC 07	DCC	1	DCNL 1	1	DCNL 2	1	-	-	-	-	PP250	1	15	4	405 x 305 x 115
KC 09	DCC	1	DCNL 1	1	DCNL 1	1	-	-	-	-	PP250	1	15	4	405 x 305 x 115

Opcional: En caso de requerir el Kit pre-armado, con conductor concéntrico agregar A-4-9 (sección de conductor / largo requerido)
ejemplo.: KC04-A4-9 (kit modelo KC04, armado con concéntrico de 4 mm² y 9 mts de largo)



Esquema de instalación KIT KC06

